

Rampa base 6 posti (lungh. mm 780)

Cod. 247360

Rappresenta la struttura della rampa a 6 posti Crami Speedflow. Con una lunghezza di 780 mm, il collettore è realizzato in acciaio inox satinato AISI 316 per una maggior durevolezza, i due fianchetti laterali di supporto invece sono in alluminio a forma di maniglia. Un portagomma per i tubi da vuoto da 8 e 12 mm da un lato e un tappo di chiusura dall'altro essendo intercambiabili, facilitano la connessione alla fonte del vuoto. Il collettore orizzontale è disegnato in modo da ridurre al minimo zone morte, prevenendo così il ristagno di eventuale filtrato. Tutte le componenti della rampa sono facilmente smontabili, ispezionabili e autoclavabili a 121°C per 30 minuti. I materiali a contatto con i fluidi sono l'acciaio inox AISI 316, il PTFE e gli o-ring in FPM.

Dati tecnici

Materiali	acciaio inox

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE

©2025 Ghiaroni & C. s.r.l - P.I. 01081550152 - R.E.A. di Milano N. 782852